

Perfera W FTXTM

Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Vonzó, falra szerelhető kialakítás tökéletes beltéri levegőminőséggel.

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság				FTXTM + RXTM	FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		1,2/3,0/4,6	1,2/4,0/5,2
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		0,8/3,2/7,4	0,9/4,0/8,8
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl.	kW		0,58	0,85
	Fűtés	Névl.	kW		0,60	0,73
Hűtés	Energiahatékonysági osztály				A+++ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		3,00	4,00
	SEER				8,65	8,95
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		121	156
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály				A+++ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		3,00	3,80
	SCOP/A				5,35	5,50
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		785	967
Fűtés (hideg klíma)	Energiahatékonysági osztály				A+ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		4,38	5,55
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		2.176	2.639
	SCOP/C				4,23	4,42
Beltéri egység				FTXTM	FTXTM30A	FTXTM40A
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		298x804x252	295x997x292
Légszűrő	Típus				Flash Streamer egység, Titánium apatit szűrő	
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA		21/25/33/45	20/24/32/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA		19/22/31/43	19/22/31/46
Kültéri egység				RXTM	RXTM30A	RXTM40A
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		605x930x376	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dBA		60	
	Fűtés	Névl.	dBA		60	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.-Max.		-10~46	
	Fűtés	Körny.	Min.-Max.		-30~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO _{Eq}		R-32/ 675/0,97/0,65	
Csővezeték	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20	
Csatlakozásai	Szintkülönb.	B.E. - K.E.	Max.	m	15	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A		1~ /16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

