

Comfora FTXTTP

Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Az optimális beltéri klímát biztosító összes funkcióval, optimalizálva a jól szigetelt épületekbe való könnyebb beszereléshez, és kiváló fűtési teljesítménnyel akár -30°C-ig!

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság				FTXTTP + RXTP	FTXTTP25A + RXTP25A	FTXTTP35A + RXTP35A
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		1,0/2,5/4,1	1,0/3,5/4,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		1,0/3,2/6,2	1,0/4,0/6,7
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl.	kW		0,51	0,74
	Fűtés	Névl.	kW		0,65	0,88
Hűtés	Energiahatékonysági osztály				A+++ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,50	3,50
	SEER				8,55	8,55
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		102	143
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály				A++ (D->A++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,50	3,00
	SCOP/A				4,95	4,85
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		707	866
Fűtés (hideg klíma)	Energiahatékonysági osztály				A (D->A)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		3,65	4,38
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		1.937	2.426
	SCOP/C				3,96	3,79
Beltéri egység				FTXTTP	FTXTTP25A	FTXTTP35A
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		286x770x225	
Légszűrő	Típus				Titánium apatit szűrő	
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB(A)		21/26/35/43	
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB(A)		21/26/35/43	
Kültéri egység				RXTP	RXTP25A	RXTP35A
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		605x930x376	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dB(A)		48	
	Fűtés	Névl.	dB(A)		49	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.-Max.	°CDB	-10~46	
	Fűtés	Körny.	Min.-Max.	°CDB	-30~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,97/0,65	
Csővezeték	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20	
csatlakozásai	Szintkülönb.	B.E. - K.E.	Max.	m	15	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A		1~ /16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

